

F Series

介绍 Introduction

- ! H3H是15"三分频二路全频音箱, 内置经电脑检测的无源分频器。
- ! 高音采用1.75"乙稀振膜, 70°H/40°V 号角, 中音采用10"云母振膜, 70°H/40°V 相位修正号角, 高中频通透、明亮、具穿透力, 配合优化效能低音单元, 具超强的投射力度和弹性。
- ! 特殊梯形箱体设计, 坚固的箱体组合结构, 方便安装和阵列, 箱体喷涂聚脂防水漆, 防水、防潮、耐晒、易于日常防护。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、DISCO、夜总会、小型流动演出等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时, 可用S218、W8CS等超低频箱组合在一起使用, 会有更好的音场效果。



警告 Warning

- ! +1/-1为音箱低音输入端, +2/-2为音箱中高音输入端, 并通过输出插座可以与其它音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行, 避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏, 请注意放大器与设备的匹配及正常使用。

注意: 配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果, 以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	800W
峰值功率	Peak Power	3200W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	50Hz--18KHz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	104dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	130dB
峰值	Maximum Spl Peak	136dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	40°
垂直	Vertical	70°
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X15"(380mm)Low-mid Horn
中音	Mf Drive	1X10"(250mm)High-mid Horn
高音	Hf Drive	1"exit Compression Driver 1.75"Voice Coil
接线器	Connectors	2 X Neutrik NI4
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	12 x M10,4 x 100 mm Castors
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	1066X560X780
重量	Weight(kg)	77.5kg