

F Series

介绍 Introduction

- ! S15是15"单腔倒相式超低频音箱。
- ! 低音采用3"音圈，单腔物理特性的低频发生器，优化效能防水低音单元使低频投射力度更强、具穿透力和弹性
- ! 安装方式除配备标准吊挂装置外,在箱体顶部还设有金属支架孔,可满足不同场所的安装要求。
- ! 此音箱适用于剧院、VIP房、夜总会、会议室、教堂、多功能厅、教室等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时,可用F6D、F26D、F8、F10、F12、F15等全频音箱组合在一起使用,会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/+2和-1/-2为低音输入端,并通过输出插座可以与其它音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行,避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏,请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意：配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果，以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	500W
峰值功率	Peak Power	2000W
阻抗	Nominal Impedance	6Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	45Hz--120Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	98dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	123dB
峰值声压	Maximum Spl Peak	129dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X15"(380mm)/3"Voice Coil
高音	Hf Drive	-----
接线器	Connectors	2 X Neytrik NI4
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	470X690X496
重量	Weight(kg)	38.5kg