

F Series

介绍 Introduction

- ! S218是2X18"双腔倒相式超低音箱。
- ! 低音采用4"音圈, 双腔物理特性的低频发生器, 低频投射力度强、具穿透力, 优化效能防水低音单元, 具有超强的力度和弹性。
- ! 特殊箱体设计, 坚固的箱体组合结构, 方便快速安装和阵列。
- ! 箱体喷涂聚脂防水漆, 防水、耐晒、且便于流动使用。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、夜总会、流动演出等大型娱乐场所。
- ! 要求组合, 可与所有全频音箱在一起使用, 会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/-1和+2/-2为低音输入端, 不可与其它音箱并联使用, 要注意的是此时, 音箱的阻抗是4欧姆, 必须与功放机的最低阻抗匹配。
- ! 请不要长时间地超负荷运行, 避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏, 请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



英国技术

注意: 配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果, 以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	1000W
峰值功率	Peak Power	4000W
阻抗	Nominal Impedance	4Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	30Hz--150Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	102dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	130dB
峰值声压	Maximum Spl Peak	136dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	2X18"(460mm)/4"Voice Coil
高音	Hf Drive	-----
接线器	Connectors	2 X Neytrik NI4
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1LF,+2/-2LF
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	-----
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	561X1066X780
重量	Weight(kg)	87kg