

V Series Line Array Systems

介绍 Introduction

- ! SB118是18"超心型阵列超低音箱。
- ! 低音采用4"音圈,用超心型物理特性的低频发生器,低频远程投射力度强、具穿透力,不会向后面抗散,优化效能防水低音单元,具有超强的远程投射力度和弹性。
- ! 箱体喷涂聚脂防水漆,防潮、耐晒、且便于流动使用。
- ! 安装方式除配备标准吊挂装置外,在箱体顶部还设有金属支架孔,可满足不同场所的安装要求。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、夜总会等娱乐场所。

警告 Warning

- ! +1/-1为低音输入端,可与其音箱并联使用,要注意的是此时,音箱的阻抗是8欧姆。
- ! 请不要长时间地超负荷运行,避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏,请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意: 必须按厂方指定数据及处理器使用以发挥最佳性能, 以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	1000W
峰值功率	Peak Power	4000W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	35Hz--100Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	125dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	131dB
峰值	Maximum Spl Peak	137dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X18"(460mm)/4"Voice Coil
高音	Hf Drive	-----
接线器	Connectors	2 X Neytrik NI4
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1LF
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	Flying Track
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	800X432X820
重量	Weight(kg)	63kg