

W Series

介绍 Introduction

- ! W2是12"二分频全频音箱，内置经电脑检测的无源分频器。
- ! 高音采用1.75"乙稀振膜，70°H/40°V 号角，中音采用6"云母振膜，70°H/40°V 相位修正号角，高中频通透、明亮、具穿透力，配合优化效能低音单元，具超强的投射力度和弹性。
- ! 特殊梯形箱体设计，坚固的箱体组合结构，方便安装和阵列，箱体喷涂聚脂防水漆，防潮、耐晒且易于日常防护。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、DISCO、夜总会等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时，可用WSX、W8CS、WS2A等超低频箱组合在一起使用，会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/+2和-1/-2为音箱的输入端，并通过输出插座可以与其音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行，避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏，请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意：配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果，以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	300W
峰值功率	Peak Power	1200W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	60Hz--18KHz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	98dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	122dB
峰值	Maximum Spl Peak	128dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	70°
垂直	Vertical	40°
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice Coil
高音	Hf Drive	1"exit Compression Driver 1.75"Voice Coil
接线器	Connectors	2 X Neutrik NI4
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	8 x M8
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	365X554X364
重量	Weight(kg)	24kg