

W Series

介绍 Introduction

- ! W8CT是二分频全频音箱, 内置经电脑检测的无源分频器。
- ! 高音采用1.75"乙稀振膜, 55°H/7.5°V 号角, 中音采用6"云母振膜, 55°H/7.5°V 相位修正号角, 高中频更加通透、明亮、具穿透力, 配合优化效能低音单元, 具超强的投射力度和弹性。
- ! 特殊梯形箱体设计, 坚固的箱体组合结构, 方便安装和阵列, 箱体喷涂聚脂防水漆, 防潮、耐晒且易于日常防护。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、DISCO、夜总会等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时, 可用WSX、W8CS、WS2A等超低频箱组合在一起使用, 会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/+2和-1/-2为音箱的输入端, 并通过输出插座可以与其音箱并联使用, 但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行, 避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏, 请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意: 必须按厂方指定数据及处理器使用以发挥最佳性能, 以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	800W
峰值功率	Peak Power	3200W
阻抗	Nominal Impedance	High-mid: 6 Ω HF: 2 x 6 ohms
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	750Hz--18KHz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	High-mid: 113dB HF: 115dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	High-mid: 139dB, 145dB peak
峰值	Maximum Spl Peak	HF: 141dB Continuous, 147 peak
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	55°
垂直	Vertical	7.5°
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	3 x 6.5" (165mm) High-mid Horn
高音	Hf Drive	6 x 1" (25mm) Exit HF Compression Driver
接线器	Connectors	2 X Neytrik NI8
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/+2,-1/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	Top Hat Fitting
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	556X799X780
重量	Weight(kg)	121kg