

W Series

介绍 Introduction

- ! W8S是号筒式次低频加反射式音箱。
- ! 低音采用4"音圈，使用双腔物理特性的低频发生器，低频投射力度强、具穿透力，优化效能防水低音单元，具有超强的投射力度和弹性。
- ! 此音箱适用于剧院、流动演出、夜总会、多功能厅等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时，可用W8、W8C、W3、W3P等全频音箱组合在一起使用，会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/-1,+2/-2为低音输入端，并通过输出插座可以与其音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行，避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏，请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意：配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果，以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	1000W+800W
峰值功率	Peak Power	4000W+3200W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω+8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	30Hz--150Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	104dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	131dB
峰值声压	Maximum Spl Peak	137dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	15" (380mm) Horn Loaded
高音	Hf Drive	18" (460mm)Rreflex Loaded
接线器	Connectors	2 X Neytrik N18
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	Top Hat Fitting
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	556X1066X780
重量	Weight(kg)	90kg