

W Series

介绍 Introduction

- ! WSX是超低频音箱。
- ! 特殊梯形箱体设计，坚固的箱体组合结构，方便安装和阵列，箱体喷涂灰色聚脂防水漆，易于防护，防水、防潮、耐晒、且易于日常防护。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、DISCO、夜总会、流动演出等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时，可用W8C、W3、F15等组全频音箱合在一起使用，会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/-1为低音输入端，并通过输出插座可以与其音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行，避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏，请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



英国技术

注意：配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果，以保证单元的稳定性。

技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	600W
峰值功率	Peak Power	2400W
阻抗	Nominal Impedance	6Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	35Hz--150Hz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	105dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	
峰值声压	Maximum Spl Peak	
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	
垂直	Vertical	
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X18"(460mm)Long Excursion
高音	Hf Drive	
接线器	Connectors	2 X Neutrik NI8
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	4 x 100 mm Castors
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	572X1066X936
重量	Weight(kg)	78kg