

Q&D多功能電動專業喇叭

特點:

- 1.在結構上，QD2003(T)/2006(T)是一款解決了傳統天花板和調掛喇叭弊端的多功能電動音箱，它能夠自動呈扇型轉動，並可多級定位，解決了高音具有指向性的問題以取得最佳的聲音向位定位。
- 2.在安裝使用上它具有自動化隱藏功能可與周邊環境保持完美協調；在全自動狀況下可經由音頻控制定位，在半自動狀況下可經由電源控制定位。
- 3.用途廣泛:在專業領域可用於多功能會義廳，學校視聽教室公共廣播飯店國際會義廳..等等，須要效果佳，及美觀並重的場所，家用方面可用於家庭電影院視聽室..等等，可得到最佳效果又不影響裝潢美觀。

QD2008(T)

規 格:

型 式 :電動定位二音路三單體喇叭

單 體 :1"X 2+8"

頻率響應 : 35HZ~20KHZ

分 頻 點 : 3KHZ(-6dB/oct)

靈 敏 度 :>90db

額定功率 : 100W

峯值功率 : 220W

阻 抗 : 8Ω / 恆壓(T)70-100V

開孔尺寸(長X寬X深):303mmX290mmX220mm

外觀尺寸(長X寬X高):320mmX304mmX217mm



QD2006(T)

規 格:

型 式 :電動定位二音路三單體喇叭

單 體 :1"X 2+6.5"

頻率響應 : 46HZ~20KHZ

分 頻 點 : 3KHZ(-6dB/oct)

靈 敏 度 :>90db


額定功率 : 60W

峯值功率 : 200W

阻 抗 : 8Ω / 恆壓(T)70-100V

開孔尺寸(長X寬X深):250mmX205mmX200mm

外觀尺寸(長X寬X高):270mmX213mmX195mm



Q&D專業二音路吸頂式喇叭

Qm601(T)/Qm801(T)



型 號 :QM601(T)

單 體 :1"+6.5"

頻率響應 :40Hz-20KHz

靈 敏 度:90dB

功 率 :40W

峯值功率 : 160W

阻 抗 :8Ω

恆壓 (T):70-100V

開孔尺寸 :直徑X深(mm)
192X82

外觀尺寸 :直徑X高(mm)
229X80

型 號 :QM801(T)

單 體 :1"+8"

頻率響應 :30Hz-20KHz

靈 敏 度:92dB

功 率 :60W

峯值功率 : 200W

阻 抗 :8Ω

恆壓 (T):70-100V

開孔尺寸 :直徑X深(mm)
242X98

外觀尺寸 :直徑X高(mm)
267X96

Qm6010(T)/Qm8010(T)



型 號 :QM6010(T)

單 體 :1"+6.5"

頻率響應 :40Hz-20KHz

靈 敏 度:90dB

功 率 :40W

峯值功率 : 160W

阻 抗 :8Ω

恆壓 (T):70-100V

開孔尺寸 :長X寬X深(mm)
275X188X88

外觀尺寸 :長X寬X高(mm)
307X220X86

型 號 :QM8010(T)

單 體 :1"+8"

頻率響應 :30Hz-20KHz

靈 敏 度:92dB

功 率 :60W

峯值功率 : 200W

阻 抗 :8Ω

恆壓 (T):70-100V

開孔尺寸 :長X寬X深(mm)
326X224X98

外觀尺寸 :長X寬X高(mm)
358X254X96