

UNIKA

PRO 4500/6000/8000



PRO 4500

輸出功率:
2ohm. 1khz 1%THD :1800w立體輸出
4ohm. 1khz 1%THD :1200w立體輸出
8ohm. 1khz 1%THD :600w立體輸出

橋接:
4ohm. 1khz 1%THD :2400w
8ohm. 1khz 1%THD :1600w

失真率:less then 0.002%

輸入靈敏度:0.7v rms(0dbv)

頻率響應:10hz~40khz

噪信比:100db

阻尼係數:>500

冷卻系統:兩個風扇

內含信號壓縮限制器

重量:15.5KG具有CE認證

PRO 6000

輸出功率:
2ohm. 1khz 1%THD :2000w立體輸出
4ohm. 1khz 1%THD :1400w立體輸出
8ohm. 1khz 1%THD :850w立體輸出

橋接:
4ohm. 1khz 1%THD :2800w
8ohm. 1khz 1%THD :2000w

失真率:less then 0.002%

輸入靈敏度:0.9v rms(0dbv)

頻率響應:10hz~40khz

噪信比:100db

阻尼係數:>500

冷卻系統:兩個風扇

內含信號壓縮限制器

重量:19.5KG

具有CE認證

PRO 8000

輸出功率:
2ohm. 1khz 1%THD :2200w立體輸出
4ohm. 1khz 1%THD :1600w立體輸出
8ohm. 1khz 1%THD :1050w立體輸出

橋接:
4ohm. 1khz 1%THD :3400w
8ohm. 1khz 1%THD :2300w

失真率:less then 0.002%

輸入靈敏度:0.9v rms(0dbv)

頻率響應:10hz~40khz

噪信比:100db

阻尼係數:>500

冷卻系統:兩個風扇

內含信號壓縮限制器

重量:22KG

具有CE認證