

YAMAHA MG24/14FX 混音機



詳細規格

1. 共24軌輸入，其中包含16軌以上麥克風XLR增益 (Gain) 輸入及4組以上立體Phone Jack+RCA輸入。且除2組獨立立體輸出外，另具監聽控制(MONO out)輸出及耳機輸出；並可個別獨立控制音量大小
2. 單軌另可指定4組以上獨立群組輸出，且輸出群組部份並可獨立調整。另具6組以上輔助輸出(AUX)及2組以上輔助輸入控制，以提供外接效果器及方便額外音訊輸出入調控
3. 輔助輸出(AUX)中並具可切換經前或後級直接輸出(AUX PFL)監聽功能
4. 單軌配有可即時聲音訊號輸出入控制/指定、及AUX輸出切換等操作選擇按鍵或旋鈕
5. 每輸入頻道皆具有3段以上的參數式等化器，且中音部份頻率可另外調控
6. 具錄音輸出(REC OUT)及輸入(TAPE IN)端子
7. 具2台份以上高級數位效果器，每台效果器又各至少具有16組效果選擇
8. 單軌可同時使用至少2種以上效果
9. 單軌具備高通濾波(HPF)裝置
10. 單軌具備經前級個別監聽輸出(CH PFL)選擇鍵
11. 輸出部份含群組輸出另具經後級處理監聽輸出(AFL)選擇功能
12. 頻率響應達20~20kHz以上
13. 總諧波失真小於0.1%
14. 噪訊值低於-128dB以上
15. 內建+48V之幻象電源及3組以上獨立切換開關，以同時提供電容式麥克風之用
16. 具單軌即時音頻訊號輸出開關按鈕，可隨時直接控制單軌音訊進出而不需以推桿上下移動方式
17. 配備輸出入各2軌同時顯示之12段LED力度表，並可選擇顯示標的(PFL/AFL監聽或立體)
18. 具回講控制(TALK BACK)功能，方便前後場音控溝通
19. 具低通(LPF)處理輸出切換按鈕，可專供重低音分音輸出使用
20. 含Insert I/O介面
21. 提供XLR小燈座接孔，可提供方便安全不傾倒、不佔空間之夜間照明